

### PODKŁAD

#### KORZYŚCI

##### ODPORNY

Trwały i skuteczny środek zwiększający przyczepność, do wszystkich produktów samoprzylepnych Gerflor. Zmniejsza porowatość podłoża i blokuje pył powierzchniowy

##### DOSKONAŁY DLA UŻYTKOWNIKA

Brak rozpuszczalników = bezwonny

##### ŁATWY W STOSOWANIU

Nakładać wałkiem piankowym

##### CZYSTY

Usuwać wszelkie rozlania czystą wodą

##### UNIWERSALNY

Nadaje się do wszystkich podłoży\*  
Można stosować do ogrzewania podłogowego\*  
(Patrz warunek dotyczący podłoża)

#### CHARAKTERYSTYKA

##### KONSYSTENCJA

Biała ciecz o konsystencji śmietany

##### NARZĘDZIA

Wałek piankowy

##### WYDAJNOŚĆ

100 do 150gr/m<sup>2</sup> - 8m<sup>2</sup>/kg

##### PRZECHOWYWANIE

Pomiędzy 15 a 25°C, chronić produkt przed zamarznięciem

##### \* WARUNEK DOTYCZĄCY PODŁOŻA

Podłoże musi być płaskie, twarde (nie może się ugiąć podczas stąpania po nim), suche (brak reszkowej wilgoci), czyste, gładkie i wolne od pyłu i tłustych miejsc. Nie stosować razem ze szlichtą (więcej informacji można znaleźć na opakowaniu)

##### KONSERWACJA

Do 12 miesięcy, licząc od daty wydrukowanej na opakowaniu (daty produkcji), w zamkniętym pojemniku przechowywanym w dobrych warunkach.

##### CZASY SCHNIĘCIA

Od 1,5 do 24 godzin, w zależności od panujących warunków

#### UŻYTKOWANIE

Wałkiem piankowym nałożyć cienką warstwę Podkładu na całe podłoże i pozostawić do wyschnięcia. Końcowa czynność przygotowawcza (szlifowanie podłoża, nowa podłoga...) może być wykonana, gdy podkład jest suchy (po ok. 1 h, w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu i po tym, aż Podkład uzyska wygląd przezroczysty).

**Uwaga nawet po wyschnięciu Podkład pozostaje lepki.**

#### RODZAJ PODŁOŻA

RODZAJ PODŁOŻA	CZAS SCHNIĘCIA
Chłonne podłoże cementowe.....	1,5h - 3h
Podłoże drewniane .....	4h - 6h
Wylewka gipsowa.....	12h - 24h



Kod Gerflor:  
05720001  
dla 6 butelek o wadze  
jedn. 1 kg  
05710001  
dla 4 pojemników o wadze  
jedn. 3 kg