

KARTA KATALOGOWA




SYMBOL: OR-CR-220


EAN: 5901752483026

Czujnik ruchu, 2&3 żyłowy, 160°, IP20, 500W, do puszki

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Działa zarówno w instalacji 2 i 3 żyłowej. Urządzenie można zainstalować w puszcze ściennej Ø60 mm. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła.



Napięcie zasilania:




Montaż:
podtynkowy



Kąt widzenia:
160°



Typ czujnika:
podczerwień



**Regulacja natężenia światła
LUX:**



Regulacja czasu świecenia TIME:

Informacje ogólne

Max. obciążenie: 500 W

Max. Obciążenie dla źródła LED: 125 W

Wyjście przekaźnikowe: nie

Czujnik obecności: nie

Kolor: biały

Wymiary czujnika - szerokość (mm): 80,7 mm

Montaż: podtynkowy

Wymiary czujnika - wysokość (mm): 80,7 mm

Wymiary czujnika - głębokość (mm): 65 mm

Stopień ochrony (IP): 20

Kąt widzenia: 160°

Typ czujnika: podczerwień

Zasięg detekcji: 9 m

Regulacja natężenia światła LUX: tak

Zasięg regulacji światła LUX: <3—2000lux

Regulacja czasu świecenia TIME: tak

Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min.

Regulacja zasięgu detekcji SENS: nie