



Produkt:

Systemy rur instalacyjnych, izolacyjnych, karbowanych o małej odporności na ściskanie i uderzenia (RKGL) i średniej odporności na ściskanie i uderzenia, nie rozprzestrzeniające płomienia. Przeznaczone są do ochrony i prowadzenia izolowanych przewodów lub kabli w elektrycznych lub telekomunikacyjnych systemach instalacyjnych do 1000V prądu przemiennego.

Informacje techniczne:

- Wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową LVD – 2014/35/UE
- Zgodny z dyrektywą RoHS
- Zgodny z normami: PN-EN IEC 61386-22:2021-12/A11:2022-04; PN-EN 61386-1:2011/A1:2019-08
- Materiał: polichlorek winylu PVC-U
- Palność: V0
- Klasyfikacja reakcji na ogień zgodnie z normą EN 13501-1: 2007:
 - klasyfikacja reakcji na ogień: B
 - dodatkowa klasyfikacja w odniesieniu do wytwarzania dymu: s2
 - dodatkowa klasyfikacja w odniesieniu do wytwarzania płonących kropeł : d0
- Temperatura pracy: -5 °C / +60 °C
- Temperatura eksploatacji: -30 °C / +75 °C
- Odporność na promieniowanie UV: w warunkach klimatu umiarkowanego

Wykonanie:

- rury RKGL/RKGS dostępne w długościach 10m, 15m, 25m, 30m, 50m,
- rury RKGL/RKGS dostępne z pilotem (+P),
- kolory: szary (rury RKGL, średnice zharmonizowane), czarny (rury RKGS, wybrane długości
- akcesoria: uchwyty zamykane uniwersalne UZ, złączki elastyczne ZCL, złączki kątowe sztywne ZKS (wybrane średnice)

1. RKGL

Średnica	Numer katalogowy				
	dł 10m	dł 15m	dł 25m	dł 30m	dł 50m
Ø16 Ø16+P	444088 -	444095 -	444024 444036	444093 -	444030 444033
Ø20 Ø20+P	444089 -	444096 -	444025 444037	444053 -	444031 444034
Ø25 Ø25+P	444090 -	444097 -	444026 444038	444054 -	444032 444035
Ø32 Ø32+P	444091 -	- -	444027 444039	444094 -	444051 444052
Ø40 Ø40+P	444092 -	- -	444028 444040	- -	- -
Ø50 Ø50+P	- -	- -	444029 444041	- -	- -

2. RKGS

Średnica	Numer katalogowy			
	dł 2m	dł 10m	dł 25m	dł 50m
Ø16 Ø16+P	- -	- -	- 444042	444139 444048
Ø20 Ø20+P	444112 -	- 444131	444128 444043	444140 444049
Ø25 Ø25+P	- -	- 444132	444129 444044	444141 444050
Ø32 Ø32+P	- -	- -	444142 444045	- -
Ø40 Ø40+P	- -	- -	444143 444046	- -
Ø50 Ø50+P	- -	- -	444144 444047	- -