

RL, RLM

Produkt:

Systemy rur instalacyjnych, izolacyjnych, sztywnych o małej odporności na ściskanie i uderzenia, nie rozprzestrzeniające płomienia. Przeznaczone są do ochrony i prowadzenia izolowanych przewodów lub kabli w elektrycznych lub telekomunikacyjnych systemach instalacyjnych do 1000V prądu przemiennego.

Informacje techniczne:

- Wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową LVD – 2014/35/UE
- Zgodny z dyrektywą RoHS
- Zgodny z normami: PN-EN 61386-21 : 2005+A11 : 2011; PN-EN 61386-1 : 2011
- Certyfikat Zgodności: SEP-BBJ/12/024/19 oraz SEP-BBJ/12/037/19 wydany przez SEP-BBJ
- Materiał: polichlorek winylu PVC-U
- Palność: V0
- Temperatura pracy: -5 °C / +60 °C
- Temperatura eksploatacji: -30 °C / +75 °C
- Odporność na promieniowanie UV: w warunkach klimatu umiarkowanego

Wykonanie:

- rury RL dostępne w długościach 2 m, 3 m
- rury kielichowane RLM mają długość 2 m
- kolory: biały, szary (rury RLM, średnice zharmonizowane), czarny (rury RLM, wybrane średnice)
- akcesoria: uchwyty zamykane uniwersalne UZ, złączki elastyczne ZCL, złączki kątowe sztywne ZKS (wybrane średnice)

Średnica	Ilość sztuk w opak.	Numer katalogowy				
		RL dł. 2 m biała	RL dł. 3 m biała	RLM dł. 2 m biała	RLM dł. 2 m szara	RLM dł. 2 m czarna
Ø 13	30	111584	111549	111681	-	-
Ø 16	25	111585	111550	111682	111755	-
Ø 18	20	111586	111551	111683	-	-
Ø 20	20	111587	111552	111684	111757	444180
Ø 22	15	111588	111553	111685	-	-
Ø 25	15	111589	111554	111686	111759	-
Ø 28	10	111590	111555	111687	-	-
Ø 32	10	111658	111671	111688	111761	-
Ø 37	10	111591	111556	111689	-	-

Średnica	Ilość sztuk w opak.	Numer katalogowy				
		RL dł. 2 m biała	RL dł. 3 m biała	RLM dł. 2 m biała	RLM dł. 2 m szara	RLM dł. 2 m czarna
Ø 40	10	111673	111675	111690	111763	-
Ø 47	5	111592	111557	111691	-	-
Ø 50	5	111674	111676	111692	111765	-