

# KORNER FLOOR



## Dobrze się układa

PODŁOGI NOWEJ GENERACJI

KARTA TECHNICZNA



## KARTA TECHNICZNA/TECHNICAL CARD

Parametr/Parameter	Norma/Norm	SPC KORNER FLOOR 5 mm warstwa ścieralna/wear layer 0,5 mm
Rodzaj pokrycia podłogowego/Floor type	-	Podłoga pływająca z systemem click/ Click system floor
Wymiary/Dimensions	-	1240x182 mm
Grubość całkowita/Total thickness	-	5 mm
Grubość warstwy ścieralnej/Wear layer thickness	-	0,5 mm
Opakowanie/Packaging	-	10 szt./10 pcs., 2,257 m <sup>2</sup>
Waga panela/Weight of one panel	-	2,275 kg
Występowanie ftalanów/Phtalate tests (DBP/BBP/DEHP/DINP/DNOP/DIDP)	EN 14372:2004	Wolne/Free
Stabilność wymiarowa /Dimension stability	ASTM F2199-09(R2014)	0,046%
Reakcja na ogień/Reaction to fire	EN13501-1	Bfl-s1
Klasyfikacja użyteczności/Class of use	ISO 10874:2009	Domowa/Residential 23 Komercyjna/Commercial 33 Przemysłowa/Industrial 42
Antypoślizgowość/Slip resistance	EN 13893 DIN 51130	DS. R9
VOC	-	A+
Gwarancja/Warranty	-	20 lat na użytek mieszkalny/10 lat na użytek komercyjny 20 years residential/10 years commercial
CE	-	EN 14041:2004/AC:2006
Odporność na ścieranie/Wear resistance	EN13329	AC4
Wcięcie resztkowe/Residual indentation	EN ISO 24343-12012	0,02 mm
Odporność na kółka krzesła/Castor chair resistance	ISO 4918:2016	Brak widocznych uszkodzeń/No visible damage
Odporność na uderzenia(test kuli)/Large ball impact resistance	NALFA/ANSI LF-01-2011	Brak uszkodzeń do wysokości 2500 mm/No cracks or fractures occurred at the height of 2500 mm
Siła zamków/Locking strength	ISO 24334	Długi bok/Long side: 6,3 kN/m Krótki bok/Short side: 5,2 kN/m
Odporność na plamy i działanie substancji chemicznych/Stain and chemical resistance	EN ISO 26987	Odporne/Pass
Odporność kolorów na światło/Colour fastness to light	ISO 105-B02:2014	>6
Ogrzewanie podłogowe/Floor heating	-	Tak/Yes (max 27°C)
Emisja formaldehydów/Formaldehyde emission	EN 717-1	Klasa E1, Class E1
Izolacja cieplna/Heat insulation	-	0,151 W/m*K
Opór cieplny/Thermal resistance	EN ISO 10456	0,045 m <sup>2</sup> k/W
Kod taryfy celnej/Customs tariff number	-	39181090

