

KARTA KATALOGOWA



SYMBOL: DS-KIS603-P(B)

EAN: 6941264072133

HIKVISION DS-KIS603 zestaw wideodomofonowy jednorodzinny PoE z monitorem dotykowym 7", z czytnikiem zbliżeniowym, kamerą Full HD i sterowaniem z aplikacji, IP65

Zestaw wideodomofonowy IP DS-KIS603-P to wysokiej klasy system kontroli wejścia. Dzięki transmisji sieciowej wideodomofon IP oferuje nam wiele funkcji poprawiających bezpieczeństwo. W skład zestawu wchodzi: Stacja bramowa 1-przyciskowa z szerokokątną kamerą FullHD z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, monitor wewnętrzny 7" LCD dotykowy oraz komplet akcesoriów montażowych. Dostęp zdalny w aplikacji Hik-Connect (podgląd obrazu z kamery w czasie rzeczywistym, odtwarzanie nagrań i powiadomień, rozmowy z osobą dzwoniącą, kontrola wejścia, zapis historii zdarzeń w obrębie systemu). Zasilanie przy użyciu technologii PoE lub 12V DC.



TYPE

Typ:
jednorodzinny



SD
card

Czytnik kart SD:




IP

Stopień ochrony:
IP65



Rodzaj transmisji:
Przewodowy /Wifi



Kąt widzenia kamery (poziom):
129°



Przekątna ekranu:
7"



Oświetlenie nocne:
IR

Informacje ogólne

Typ: jednorodzinny

Sposób instalacji: Technologia sieciowa

Ilość przewodów: 4

Z funkcją wideo: tak

Zasilanie: zasilacz sieciowy

Rodzaj transmisji: Przewodowy /Wifi

Częstotliwość Wi-Fi: 2.4 GHz

Standard Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Komunikacja ze smartfonem: tak

Liczba monitorów: 1

Liczba paneli zewnętrznych: 1

Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów: 6

Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych: 17

Możliwość rozbudowy do maks. liczby kamer CCTV: 16

Sterowanie elektrozaczepem: tak

Sterowanie automatyką bramową: nie

Z funkcją dzień/noc: tak

Monitor

Sposób montażu monitora: Montaż natynkowy

System wolne ręce: tak

Przekątna ekranu: 7 "

Z ekranem dotykowym: tak

Rozdzielczość monitora: 1024 x 600

System wizyjny: PAL

Właściwość systemu obrazu: Kolor

Z funkcją pamięci: tak

Czytnik kart SD: tak

Funkcja Interkomu: tak

Ilość dźwięków dzwonka: 3

Kolor monitora: czarny

Szerokość: 140 mm

Wysokość: 200 mm

Głębokość: 15.1 mm

Panel zewnętrzny

Liczba przycisków dzwinkowych: 1

Sposób montażu panelu zewnętrznego: Montaż natynkowy

Rozdzielczość kamery: 1920 x 1080

Kąt widzenia kamery (poziom): 129 °

Funkcja PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie): nie

Oświetlenie nocne: IR

Z szyfratorem: nie

Stopień ochrony: IP65

Materiał panelu zewnętrznego: Tworzywo sztuczne

Kolor panelu zewnętrznego: Czarny

Szerokość: 65 mm

Wysokość: 138 mm

Głębokość: 27 mm