

Nr kat.

703



Koncentrat czyszczący wykwitły i resztki cementu w obszarach zewnętrznych



Skoncentrowany, intensywnie działający, zawierający kwasy, specjalny preparat czyszczący do usuwania wykwitów, nalotów cementowych, wapiennych i pozostałości zapraw, uporczywych zabrudzeń, stwardniałych osadów ze wszystkich, odpornych na działanie kwasów powierzchni.

- Zawiera aktywne kwasy o bardzo silnym działaniu oraz specjalne, rozpuszczające dodatki
- Szczególnie mocne i szybkie działanie
- Na zewnątrz

Zastosowanie	Do usuwania nalotów cementowych z nowo ułożonych okładzin oraz do czyszczenia zabrudzonych, użytkowanych powierzchni. Koncentrat Sopro ZA 703 może być stosowany na wszystkich odpornych na działanie kwasów powierzchniach, jak płytki i płyty ceramiczne, mozaika, okładziny i cegły klinkierowe, płyty Cotto, płyty z kamieni naturalnych i syntetycznych itp. Preparat zalecany do stosowania na zewnątrz z powodu silnego zapachu. W pomieszczeniach zalecamy stosowanie preparatu Sopro ZE 718.
Kolor	Jasnożółty
Gęstość	Ok. 1,1 g/cm ³
Składniki	Kwasy, < 5% niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, substancje pomocnicze.
Wartość pH	< 2
Temperatura stosowania	Od +5°C do maks. +30°C
Zużycie	5-15 m ² / litr
Składowanie	W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, 5 lat od daty produkcji.
Opakowania	Butelka 1 l (4 szt. w kartonie), butelka 0,25 l (10 szt. w kartonie)
Właściwości	Dzięki zawartości aktywnych kwasów natychmiast rozpuszcza i szybko usuwa zabrudzenia. Preparat: <ul style="list-style-type: none"> • usuwa uporczywe zabrudzenia • do stosowania w obszarach zewnętrznych

Jakość	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.
Sposób użycia	Czyszczoną powierzchnię należy zwilżyć wodą. Preparat Sopro ZA 703 rozcieńczyć wodą w proporcji 1:10 i przy pomocy szczotki nanieść na obrabianą powierzchnię, następnie ją wyszorować. Przy bardzo mocnych zabrudzeniach proces czyszczenia powtórzyć. Po zakończeniu pracy powierzchnię dokładnie spłukać wodą.
Uwaga	<p>Beton i płyty betonowe mogą być czyszczone z użyciem preparatu Sopro ZA 703, jednak należy zwrócić uwagę na możliwość uszorstnienia ich powierzchni. Nie jest zalecane regularne stosowanie (czyścić tylko od czasu do czasu). Kamienie naturalne, zawierające związki żelaza, mogą ulec przebarwieniu na kolor żółto-brązowy, ponieważ kwasy zawarte w preparacie aktywują te związki.</p> <p>Nie należy stosować na wrażliwe na działanie kwasów materiały, jak polerowany marmur, szlifowane płyty betonowe, określone płytki (dekory), aluminium, stal szlachetna, cynk itp. Powierzchnia materiałów wrażliwych na kwasy, również w postaci rozcieńczonej, już po ich krótkim działaniu może ulec uszkodzeniu, uszorstnieniu lub przebarwieniu. Przed zastosowaniem należy przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu.</p> <p>Powstaające opary mogą powodować korozję metali.</p> <p>Należy również zwrócić uwagę na stężenie zastosowanego preparatu.</p>
Składowanie odpadów	Preparat nie zawiera kwasu fluorowodorowego. Tylko w postaci bardzo rozcieńczonej może być wylewany do kanalizacji. Opakowanie, wytworzone z tolerowanego przez środowisko naturalne polietylenu, nadaje się do recyklingu. Opróżnione z pozostałości preparatu, czyste opakowanie należy przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów.
Wskazówki BHP	<p>Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)</p> <p>GHS05, GHS07</p> <p>Symbole: Niebezpieczeństwo</p> <p>Zawiera: Izotridekanol etoksylogowany. Alfa-izotricedylo-omega-hydroksy-poli(oksy1,2etanodiyli). Kwas mrówkowy. Chlorowodór.</p> <p>Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H290 Może powodować korozję metali. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.</p> <p>Zwroty wskazujące środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy P280 Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P405 Przechowywać pod zamknięciem.</p> <p>Polecenia specjalne: brak. Specjalne postanowienia zgodne z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.</p>