

KARTA KATALOGOWA



SYMBOL: OR-ZS-802

EAN: 5901752480414

Zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, IP44

Autonomiczny zamek szyfrowy, który łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart i breloków zbliżeniowych. Współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, z systemami kontroli dostępu, steruje innymi urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi. 1 wyjście przełącznikowe, czytnik kart i breloków zbliżeniowych pracujący na częstotliwości 125kHz, obsługa za pomocą karty i kodów PIN, zabezpieczonych 10 000 możliwych kombinacji, 1000 PIN-ów użytkownika, długość kodu od 4 do 8 cyfr, nieulotna pamięć EPROM zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia, podświetlana klawiatura, wandaloodporna obudowa (IP44), montaż natynkowy, sygnalizacja stanu pracy szyfrotora za pomocą diod LED, dwa poziomy zabezpieczenia klawiatury, czujnik wykrywania otwarcia drzwi, wszystkie ustawienia dokonywane są z klawiatury.



Napięcie zasilania:

12V DC



Stopień ochrony (IP):

44



Rodzaj transmisji:

Przewodowy



Montaż:

natynkowy

Informacje ogólne

Klawiatura dotykowa: nie

Przycisk dzwonka: nie

Typ: Wkładka szyfrowa

Tryb pracy: brelok / brelok+karta / brelok lub kod

Napięcie zasilania: 12V DC

Rodzaj transmisji: Przewodowy

Częstotliwość: 125 kHz

Ilość wyjść przekaźnikowych: 1

Max. ilość użytkowników: 1000

Montaż: natynkowy

Czytnik zbliżeniowy: tak

Szyfrator: tak

Stopień ochrony (IP): 44

Wymiary - głębokość: 28 mm

Wymiary - wysokość: 128 mm

Podświetlenie: tak